

AIRSEC 265 / 265TH • Luftentfeuchter



Spezifikationen

- robustes pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Vorderfront aus Stahlblech
- automatische Abtauvorrichtung
- eingebauter, stufenloser Hygrostat
- Überlaufkontrolle
- abnehmbarer Luftfilter auf der Rückseite
- Tropfwanne mit 3/4"-Stützen für Direktablauf
- 2 Schalengriffe
- 4 massive Lenkrollen

Artikelnummer

- 09213 mit Heissgasabtauung
- 09214 mit Abtauheizung und Timer

Technische Daten

Spannung	AC 230/50	Volt/Hz	Schalldruckpegel 5 / 2 m	49/53	db(A)
Stromaufnahme	3.6	A	Temperaturbereich o. Heizung	6 – 30	°C
Absicherung	6	A/T	Temperaturbereich mit Heizung	0 – 30	°C
Leistungsaufnahme Betrieb	485	Watt	Luftdurchsatz	510	m3/h
Leistungsaufn. Heissgasabtauung	485	Watt	Kälteleistung +7.2°C / +54.5°C	1020	Watt
Leistungsaufn. mit Abtauheizung	520	Watt	Kältemittel, FCKW-frei	R-134a	
Schutzklasse	IP XI		Kältemittelgewicht	344	gr
Eimer-Inhalt	9.5	Liter	Einsatzbereich max.	300	m3
Masse Höhe / Breite / Tiefe	58/39/37	cm	Wasserentzug 20°C / 60% r.F.	10.0	lt/24h
Gewicht	32	kg	Wasserentzug 28°C / 60% r.F.	15.5	lt/24h